



SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

PURESCREEN - 3%

Composition	100% polyester
Épaisseur du tissu Fabric thickness	0,37 mm
Largeur Width	300 cm (118")
Poids Weight	160g/sm
Résistance à la rupture Breaking strenght	chaîne 97 daN, trame 38,1 daN warp 97 daN, weft 38.1 daN
Allongement à la rupture Elongation at break	chaîne 53,5%, trame 34% warp 53,5%, weft 34%
Résistance à la déchirure Tear resistance	chaîne 5,97 daN, trame 4,8 daN warp 5,97 daN, weft 4,8 daN
Nombre de fils (cm ²) Yarn count (cm ²)	11 chaîne, 21 trame 11 warp, 21 weft
Fini Finish	Urethane FR

Couleur / Color	Propriétés optiques solaires / Solar Optical Properties					Coefficient d'ombrage / Shading coefficient w/	
	Ts	Rs	As	Tv	OF	1/4 CL	1/4 H.A.
291 - Sucre blanc / White sugar	47	44	9	39	3	0,55	0,44
292 - Dune de sable / Sand dune	45	42	13	35	3	0,56	0,44
293 - Bois de rose / Rosewood	39	39	22	26	3	0,56	0,44
294 - Poussière de lune / Moondust	39	39	22	27	3	0,56	0,44
295 - Étain / Pewter	30	32	38	11	3	0,58	0,45
296 - Bronze / Bronze	24	28	48	7	3	0,59	0,46
297 - Fusain / Charcoal	25	29	46	6	3	0,59	0,46

OF: Facteur d'ouverture / Openess factor

H.A.: Vitre double claire 1/4" / Heat Absorbing Glass 1/4"

CL: Vitre claire simple / Clear Single Glass

As : % Absorption solaire / % Solar Absorptance

Rs : % Réflexion / % Solar Reflectance

Ts : % Transmission solaire / % Solar Transmittance

Tv : % Transmission visible / % Visual Transmittance

Classement au feu Fire classification
NFPA 701-04 Small scale, MI NFP 92 512, BI DIN 4102

Particularités : les toiles à rouleau et les panneaux coulissants fait avec le tissu Purescreen sont conçues avec une base don't les deux côtés sont recouverts de tissu.

Particularities: roller shade and panel track with Purescreen fabric are made with a bottom bar of which both sides are covered with fabric.