



SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

ALTEX

TEXSCREEN 9030

Facteur d'ouverture Openness factor	approx. 3%
Blocage UV UV Blockage	approx. 97%
Composition	35% Fibre de Verre, 65% Vinyle sur fibre de verre 35% Fiberglass, 65% Vinyl on Fiberglass
	sans formaldéhyde formaldehyde free
Largeur standard Standard Widths	63" et 98". 126" aussi disponible pour les couleurs 9039, 9038, 9037, 9036, 9033, 9032 63" and 98", 126" also available for colors 9039, 9038, 9037, 9036, 9033, 9032
Longueur du rouleau standard Standard Roll length	30 verges linéaires 30 Linear Yards
Poids de la maille (oz/vg ²) Mesh weight (oz/vg ²)	13,9
Épaisseur du tissu (po) Fabric thickness (in)	0,019 (0,48mm)
Résistance à la rupture (lb) Breaking strength (lb)	255 chaîne, 325 trame 255 warp, 325 fill
Rigidité (mg) Stiffness (mg)	212 chaîne, 233 trame 212 warp, 233 fill
Classement au feu Fire classification	California U.S. Title 19 (small scale), NFPA 701-1999 TM #1 (small scale), NFPA 101 (Class A Rating), UBC (Class 1), British Standard 5867 and NFPA 701 TM#2 Large Scale.
Résistance bactériologique et fongique Bacteria and Fungal Resistance	ASTM G-21, ASTM G-22

Couleur / Color	Propriétés optiques solaires / Solar Optical Properties				Coefficient d'ombrage / Shading coefficient w/					
	Ts	Rs	As	Tv	Simple / Single			Isolant / Insulating		
					1/8 CL	1/4 CL	1/4 H.A.	1/2 CL	ICL	IHA
9039 - Blanc / Oyster	17	64	19	12	0,35	0,35	0,33	0,33	0,33	0,26
9038 - Blanc Beige / Oyster Beige	11	55	34	8	0,40	0,39	0,35	0,38	0,37	0,28
9037 - Blanc Gris / Oyster Pearl Grey	9	44	47	7	0,47	0,46	0,38	0,44	0,43	0,31
9036 - Beige	10	48	42	7	0,45	0,44	0,37	0,42	0,41	0,30
9035 - Beige Gris perle / Beige Pearl Grey	7	39	54	5	0,50	0,49	0,40	0,47	0,45	0,33
9034 - Gris perle / Pearl Grey	6	31	63	5	0,56	0,53	0,42	0,52	0,49	0,35
9033 - Charcoal Gris / Charcoal/Grey	3	9	88	3	0,70	0,66	0,49	0,65	0,60	0,41
9032 - Charcoal Bronze / Charcoal/Chestnut	3	6	91	3	0,72	0,68	0,50	0,67	0,62	0,42
9031 - Charcoal	3	3	94	3	0,74	0,70	0,51	0,69	0,63	0,43

H.A.: Vitre double claire 1/4" / Heat Absorbing Glass 1/4"

CL: Vitre claire simple / Clear Single Glass

As : % Absorption solaire / % Solar Absorptance

Rs : % Réfexion / % Solar Reflectance

Ts : % Transmission solaire / % Solar Transmittance

Tv : % Transmission visible / % Visual Transmittance

